

旋風式粉碎機 TW100

- 應用於纖維質、軟性樣品的細粉碎，適合各種分析技術
例如：NIR近紅外線光譜法、凱式定氮法、纖維測定及溶劑萃取
- 強力馬達和高速度能確保高效率研磨效能
- 均勻的顆粒尺寸分布，確保結果的可靠性和重複性
- 旋風分離器可快速收集樣品
- 樣品不會熱降解
- 無交叉污染，易於清潔

主要應用領域

樣品類型：適合用於研磨乾燥、低脂肪（水分最高15%，脂肪最高10%）
應用實例：農業、食品、飼料、醫藥品

TW100 規格

進料尺寸	< 10 mm，依樣品特性
出料尺寸	< 250 μm，依樣品特性
批次加料量	< 250 ml
轉速	10000 ~ 16000 rpm/min
旋翼圓周線速度	82 m/s
轉刀直徑	98 mm
驅動	串激式馬達
外型尺寸	359 x 339 x 483 mm
重量	20 kg
功率	1100 W
電源	220 V / 50-60 Hz



TW100

台灣總代理



盛慶企業有限公司

SHENG-CING INSTRUMENTS CO.,LTD

高雄:(07)313-5388 台北:(02)2808-4030

E-mail: service@shengcing.com

www.shengcing.com