



型 式		DH-400	DH-600
方 式		強制送風循環	
性 能	使用溫度範圍 溫度控制精度	60°C~500°C °C需另外報價 ±1°C	
構 成	內外箱材質 溫度控制系統 溫度設定方式 溫度表示方式 測溫體 加熱元件及斷熱材料 安全裝置	內材不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 全觸控式面板，微電腦 P.I.D. 雙字幕顯示溫度控制器 S.S.R. 控制 觸控方式：LED 數字顯示 > 同時雙顯示 LED 數字顯示 K (熱電偶) 進口鎳合金不銹鋼加熱管，進口陶瓷棉斷熱 獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關	
送風馬達		1/4HP	1/2HP
規 格	內部尺寸 外部尺寸 內容積 電源 電流 重量	W450xD400xH400mm W700xD580xH970mm 72L 220V 50/60Hz 18A 約65kg	W600xD500xH500mm W870xD700xH1120mm 150L 220V 50/60Hz 27A 約90kg
附屬品	高、低活動棚板及固定架	活動輪棚板2片 (鋼條狀)	

適用：高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位。

特性：可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀耐用溫度精準。

註明事項：附屬品以外需加裝項目請打☑、規格品以外尺寸大小，均接受訂製

計時功能：LED 數字顯示型範圍1-99小時59分 採溫度計到時裝置，計時完成切斷加熱電源口

觀測窗：尺寸W180xH320mm

溫度控制器選擇：多段電腦程式型溫度表。一般標準配備為A項表頭式；亦可選擇B項精美型全薄膜式面板