

油壓打錠機

HYDRAULIC PRESS P-20



※ 上方壓模組為選擇性配件
Pellet die set is optional accessory.

用途:

- FT/IR、XRF 或 XRD分析, 固體樣品打錠成型
- 物理、材料固體樣品壓模成型

特點:

- 本機為一體式, 節省空間 (昇降台及油壓機同一組內)
附可收納式油壓把手
- 本體附壓力錶及預留真空管孔.
- 機器上方具可調高低螺桿
- 洩壓後, 昇降台自動回位裝置
- 安全防護: 前後方各一透明防護片, 保護使用者

選擇性配件:

- 1) Pellet die set
(ϕ 13mm/25mm/32mm/50mm)
- 2) 磁性固定片 (ϕ 13mm用)
- 3) 瑪瑙乳鉢
- 4) 真空幫浦
- 5) 加熱平台(附溫控)

SPECIFICATIONS

MODEL	P-20
MAX. FORCE	20 tons
PLATEN DIAMETER	80 mm
MAX. PELLETT DIE HEIGHT	125 mm
DIMENSIONS (WxDxH)	220 x 450 x 490 mm
WEIGHT	52 kgs

(本公司保有修改規格之權利, 不另行通知。
We reserve the rights to change the specifications without notice.)




盛慶企業有限公司
SHENG-CING INSTRUMENTS CO.,LTD

高雄:(07)313-5388 台北:(02)2808-4030
E-mail: service@shengcing.com
www.shengcing.com

油壓打錠機 配件

ACCESSORIES FOR HYDRAULIC PRESS

加熱平台



加熱平台(附溫控)

- 分上、下各一
- 冷卻方式: 上、下皆可通冷卻水
- 工作空間: 直徑10公分 x 5公分高
- 具數位溫控器
- 溫度範圍: 室溫+5°C~300°C
- 電源: 110V/220V, 60Hz

可抽氣壓模組



- 壓模組用尺寸:
 1. ϕ 13mm
 2. ϕ 25mm
 3. ϕ 32mm
 4. ϕ 50mm
- FT/IR、XRF 或 XRD分析 固體樣品打錠成型
- 其他材料壓模成型

磁性固定片 KBr pellet holder



- 磁性固定片, ϕ 13mm用

瑪瑙乳鉢



- 尺寸(內徑x外徑):
 - 50 x 60 mm
 - 60 x 75 mm
 - 80 x 100 mm

抽氣幫浦



- 排氣量: 30 l /min.
- 真空度: 30 Torr



盛慶企業有限公司
SHENG-CING INSTRUMENTS CO.,LTD

高雄:(07)313-5388 台北:(02)2808-4030
E-mail: service@shengcing.com
www.shengcing.com