

WT300F/WT600F 分配型智能蠕動泵

WT300F/WT600F 分配智慧型蠕動泵採用 LF-Touch-OS 軟體系統，彩色液晶顯示，觸控式螢幕操作，直觀便捷。無刷伺服電機驅動，扭矩強勁，免維護。四種工作模式：流量模式、液量分配、時間分配、複製分配，適應不同工作要求。標準通訊協定，控制更方便；智能溫控風扇，減少噪音；不銹鋼外殼，易清洗，耐腐蝕。

灌裝應用參考表

灌裝液量	推薦泵頭	推薦軟管	轉速 (轉/分鐘)	灌裝時間 (秒)	重複性誤差 (%)
30mL	DMD25	35#	> 300	< 0.7	< ±1
50mL	DMD25	36#	> 300	< 0.85	< ±1
80mL	KZ25	36#	> 300	< 0.96	< ±1

高防護等級，適應潮濕粉塵等惡劣環境


KZ25

DMD25

YZ15/YZ25

YT15 (25)

DT15-44

4xYZ15 (25)


WT300F/WT600F 分配型智能蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數

驅動器型號	適用泵頭	可選擇通道數	適用軟管 (mm)	單通道流量 (ml/min)
WT300F	YZ15	1、2、4	13#14#16#19#25#17#	0.006 ~ 990
	YZ25	1、2、4	15#24#	0.16 ~ 990
	YT15	1、2、4	13#14#16#19#25#17#18#	0.006 ~ 990
	YT25	1、2、4	15#24#35#36#	0.16 ~ 990
	DT15-14	1	19#16#25#17#	0.07 ~ 1300
	DT15-24	2	19#16#25#17#	0.07 ~ 1300
	DT15-44	4	19#16#25#17#	0.07 ~ 1300
	KZ25	1、2	15#24#35#36#	2.5 ~ 3500
	DMD25	1	15#24#35#36#	3 ~ 4000
WT600F	YZ15	1、2	13#14#16#19#25#17#	0.006 ~ 1700
	YZ25	1、2	15#24#	1.7 ~ 1700
	YT15	1、2	13#14#16#19#25#17#18#	0.006 ~ 2300
	YT25	1、2	15#24#35#36#	1.7 ~ 2900
	KZ25	1	15#24#35#36#	2.5 ~ 6000